



## D-BELAY STATION ECOTRI

**Ref: V40210**

Reunió tipus D en acer zincat Ecotri, per a entorns d interior. Dos punts de fixació compostos per plaqueta Fixe 1 en extrem superior i Fixe 2 en extrem inferior, ambdós per cargols de M10 / M12. Punt d Àncoratge amb anella.

Dissenyada i fabricada a Barcelona-Pirineus.

**CARACTERÍSTIQUES DELS COMPONENTS** Geometria plaqueta Fixe 1: - Vora intern arrodonida per a un menor desgast dels mosquets. . Més control en el parell d estrènyer. ). - Resistència límit: 25kN. - Material: acer zincat Ecotri / inoxidable316L. Característiques de la plaqueta Fixe 2: - Punt de contacte amb l anella en forma oval. Augmenta la vida útil del conjunt. - Conical Washer. Millora el parell de collament. present entre components per a una millor maniobrabilitat. - Soldadura en TIG. Millor resistència a la corrosió. - Diàmetre interior: 33mm. - Resistència límit: 25kN. - Material: acer zincat Ecotri/inoxidable 316L. Característiques de la cadena d acer inoxidable 316L: - Soldadura en TIG. Millor resistència a la corrosió. - Vermelluació del nombre de baules a tres. Menor nombre de punts crítics. - Diàmetre de vareta de baula: 7mm. - Longitud útil: 185mm. - Resistència límit: 25kN. - Material: acer inoxidable 316L. Característiques de la cadena d acer zincat Ecotri: - Diàmetre de vareta de baula: 7mm. - Longitud útil: 185mm. - Resistència límit: 25kN. - Material: acer zinc .

Información técnica:

Marca:	Fixe
Diameter:	10mm
Country of origin:	Spain
Color:	Ecotri
Material:	Steel
Breaking Strenght:	25kN
Configurator:	Si