



V-BELAY STATION 2 316 DRACO S

Ref: V53412

V-Umlenker aus Edelstahl 316L für Außenbereiche geeignet / Eco-Tri Verzinkung für Innenbereiche geeignet. Zwei Befestigungspunkte bestehend aus zwei Fixe 1. Bohrhakenlaschen für M10 / M12 Schrauben. Umlenker mit Draco / Draco mit Absicherung. In Barcelona-Pyrenäen entworfen und hergestellt. BESTANDTEIL-EIGENSCHAFTEN Geometrie der Fixe 1 - Bohrhakenlasche: Abgerundeter Innenteil für einen leichteren Verschleiß der Karabiner. Karabiner-Orientierung um eine optimale Dacharbeit zu erzielen. Conical Washer. Mehr Kontrolle beim Anzugsdrehmoment. Drei Antirotation-Pins. Fläche für einen besseren Kontakt optimiert. Eigenschaften der Fixe1-Bohrhakenlasche: Gewicht: 57g (10mm) / 56g (12mm). Für Schrauben M10 / M12. Bruchfestigkeit: 25kN. Material: verzinkter Eco-Tri-Stahl / aus Edelstahl 316L. Ring-Eigenschaften: Ring zwischen den Komponenten für eine umso bessere Manövrierfähigkeit. TIG-Schweißen. Bessere Korrosionsbeständigkeit. Innendurchmesser 33mm. Bruchfestigkeit: 25kN. Material: verzinkter Eco-Tri / Edelstahl 316L. Eigenschaften der Edelstahl-Kette 316L: TIG-Schweißen. Bessere Korrosionsbeständigkeit. Reduzierung der Glied-Anzahl auf drei. Weniger kritische Punkte. Durchmesser der Gleitstange von 7mm Nutzlänge: 185mm. Bruchfestigkeit: 25kN. Material: Edelstahl 316L. Eigenschaften der verzinkte Eco-Tri Edelstahl-Kette: Durchmesser der Kettenglieder: 7mm. Nutzlänge: 185mm. Bruchfestigkeit: 25kN. Material: verzinkter Eco-Tri-Stahl. Eigenschaften Draco-Karabiner: Keylock-Verschluss. Überdimensionierter Schleifpunkt. Bruchfestigkeit: 25kN. Material: verzinkter Eco-Tri / Edelstahl 316L. Eigenschaften Draco-Sicherheits-Karabiner: Keylock-Verschluss. Überdimensionierter Schleifpunkt. Sicherheitsgewinde. Bruchfestigkeit: 25kN. Herstellung: Edelstahl 316L. Sind Sie sicher, dass dieser Umlenker der Richtige für Sie ist Finden Sie es jetzt heraus: <https://www.fixeclimbing.com/configurator/>

Información técnica:

Marke:	Fixe
Country of origin:	Spain
Color:	Inox
Material:	316L
Breaking Strenght:	25kN
Configurator:	Si
Diameter:	12mm