



D-BELAY STATION ECOTRI

Ref: V4021

Reunión tipo D en acero cincado ecotri, para entornos de interior.

Dos puntos de fijación compuestos por plaqueta Fixe 1 en extremo superior y Fixe 2 en extremo inferior, ambos para tornillos de M10 / M12.

Punto de anclaje con anilla.

Diseñada y fabricada en Barcelona-Pirineus.

CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES

Geometría plaqueta Fixe 1:

- Borde interno redondeado para un menor desgaste de los mosquetones.
- Direcciona el mosquetón para un óptimo trabajo en techos.

- Conical Washer. Más control en el par de apriete.

- Tres pins antirotación.

- Superficie optimizada para lograr un contacto pleno.

Características plaqueta Fixe 1:

- Para tornillos M10 /M12.

- Peso: 57g (M10) / 56 (M12).

- Resistencia límite: 25kN.

- Material: acero cincado ecotri / inoxidable316L.

Características de la plaqueta Fixe 2:

- Punto de contacto con la anilla en forma oval. Aumenta la vida útil del conjunto.

- Conical Washer. Mejora el par de apriete.

- Tres pins antirotación.

- Para tornillos M10 /M12.

- Resistencia límite: 25Kn.

- Material: disponible en acero cincado ecotri / inoxidable 316L.

Características de la anilla:

- Anilla siempre presente entre componentes para una mejor maniobrabilidad.

- Soldadura en TIG. Mejor resistencia a la corrosión.

- Diámetro interior: 33mm.

- Resistencia límite: 25kN.

- Material: acero cincado ecotri / inoxidable 316L.

Características de la cadena de acero inoxidable 316L:

- Soldadura en TIG. Mejor resistencia a la corrosión.

- Reducción del número de eslabones a tres. Menor número de puntos críticos.

- Diámetro de varilla de eslabón: 7mm.

- Longitud útil: 185mm.

- Resistencia límite: 25kN.

- Material: acero inoxidable 316L.

Características de la cadena de acero cincado ecotri:

- Diámetro de varilla de eslabón: 7mm.

- Longitud útil: 185mm.

- Resistencia límite: 25kN.

- Material: acero cincado ecotri.

Información técnica:

EAN13: 8436020031618

Diameter: 10mm

Country of origin: Spain

Material: Steel

Breaking Strenght: 25kN