# C-BELAY STATION CHAIN 316L

Ref: V03412

Relais individuel Type C en acier  inoxydable 316L: pour environnement extérieur  / zingué ecotri:  pour environnement intérieur. Point de fixation composé d'une plaquette Fixe1 pour visserie M10 / M12. Point d'amarrage avec anneau.  Conçu et fabriqué à Barcelone-Pyrénées. PARTICULARITÉS DES ÉLÉMENTS Géométrie plaquette Fixe 1: Bord intérieur arrondi pour moins d usure sur les mousquetons. Dirige le mousqueton pour un travail optimal sur les dévers.  Conical Washer. Plus de contrôle du couple de serrage. Trois points anti-rotation. Surface optimisée pour assurer le contact total. Particularités de la plaquette Fixe 1: Pour visserie M10 / M12.  Poids: 57g (10mm) / 56g (12mm). Force de rupture: 25kN.  Matériau: acier inoxydable 316L / acier zingué ecotri. Particularités de l'anneau:  Anneau toujours présent entre les parties composantes pour une meilleure maniabilité. Soudage TIG. Meilleure résistance à la corrosion. Diamètre intérieur: 33mm.  Force de rupture: 25kN  Matériau: acier zingué ecotri / inoxydable 316L. Particularités de la chaîne en acier inoxydable 316L: Soudage TIG. Meilleure résistance à la corrosion. Réduction du nombre de maillons à trois. Moins de points critiques. Diamètre de la tige du maillon 7mm. Longueur utile: 185mm.  Force de rupture: 25kN.  Matériau: acier inoxydable 316L.  Particularités de la chaîne en acier zingué ecotri : Diamètre de la tige du maillon 7mm. Longueur utile: 185mm. Force de rupture: 25kN. Matériau: acier zingué ecotri. Êtes-vous sûr que c est votre relais idéal Pour en savoir plus consultez : https://www.fixeclimbing.com/configurator/

Información técnica:

| | |
|---|---|
| Marque: | Fixe |
| Country of origin: | Spain |
| Color: | Inox |
| Material: | 316L |
| Breaking Strenght: | 25kN |
| Configurator: | Si |
| Diameter: | 12mm |