D-BELAY STATION 316L

Ref: V40410

D-BELAY STATION ECOTRI

Réunion de type D en acier inoxydable 316L, pour environnements extérieurs / zingué ecotri, pour environnements intérieurs.

Deux points de fixation composés d une plaquette Fixe 1 à l extrémité supérieure, tous deux pour des vis de M10 / M12.

Point d ancrage avec un anneau.

Conçu et fabriqué à Barcelone-Pyrénées.

CARACTÉRISTIQUES DES COMPOSANTS

Géométrie de la plaquette Fixe 1 :

- Bord interne arrondi pour une usure minimale des mousquetons.
- Oriente le mousqueton pour un travail optimal en plafond.
- Rondelle conique. Plus de contrôle sur le couple de serrage.
- Trois goupilles anti-rotation.
- Surface optimisée pour un contact complet.

Caractéristiques de la plaquette Fixe 1 :

- Pour vis M10 / M12.
- Poids : 57g (M10) / 56 (M12).
- Résistance limite : 25kN.
- Matériau : acier zingué ecotri / inoxidable316L.

Caractéristiques de l anneau :

- Anneau toujours présent entre les composants pour une meilleure maniabilité.
- Soudure TIG. Meilleure résistance à la corrosion.
- Diamètre intérieur: 33mm.
- Résistance limite : 25kN.
- Matériau: acier zingué ecotri / inoxidable 316L.

Caractéristiques de la chaîne en acier inoxydable 316L :

- Soudure TIG. Meilleure résistance à la corrosion.
- Reduction du nombre de maillons à trois. Moins de points critiques.
- Diamètre de la tige de maillon: 7mm.
- Longueur utile: 185mm.
- Résistance limite: 25kN.
- Matériau: acier inoxydable 316L.

Caractéristiques de la chaîne en acier zingué ecotri :

- Diamètre de la tige de maillon: 7mm.
- Longueur utile: 185mm.
- Résistance limite: 25kN.
- Matériau: acier zingué ecotri.

Es-tu sûr que c est ta réunion idéale Découvre-le sur : https://www.fixeclimbing.com/configurator/

Información técnica:

Marque:	Fixe
Country of origin:	Spain
Color:	Inox
Material:	316L
Breaking Strenght:	25kN
Configurator:	Si
Diameter:	10mm